



INDUSTRIAL RANGE

FAL IR10M

Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI+M
Referencia:	257071
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	6 cm internamente ($\pm 5\%$) [Talla 42]
Peso:	1,26 Kg/par ($\pm 5\%$) [Talla 42]

DATOS TÉCNICOS



DESCRIPCIÓN

Zapato de piel. Protección metatarsal en el empeine. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Corte: Piel grabada negra.

Protección metatarsal: Material flexible y acolchado que protege contra el impacto establecido en la normativa.

Forro: Tejido de poliéster: transpirable y resistente a la abrasión.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Resistente a la abrasión.


Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Sistema de cierre: Cordones.

CARACTERÍSTICAS



PIEL HIDROFUGADA



FORRO TRANSPIRABLE



PROTECCIÓN METATARSAL



RESISTENTE HIDROCARBUROS



CORDONES



PUNTERA NO METÁLICA



PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN FLEXIBLE



PLANTILLAS EXTRAÍBLES LAVABLES