



GRUPO  
**JOMIBA**

## DELANTAL JOMIBA – 556 G



Delantal de soldador fabricada 100% en cuero serraje vacuno en color gris – Medidas 60 x 90  
Cosido con hilo de Kevlar®

### NORMATIVA

**CE**  
CAT - II

EN ISO 13688:2013 EN ISO 11611:015



CLASE 2 (A1)

REFERENCIA	DELANTAL 556 G
LARGURA PECHO (Cm)	LARGURA TOTAL (Cm)
60.00 ± 2 cm	90.00 ± 2 cm


### DESCRIPCIÓN

#### PROTEGE EL TORSO

- Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines
- Sujeción para el cuello – Mediante tira de cuero de serraje
- Tiras de cuero serraje para ajustar el delantal a la cintura- Cierre con hebilla de plástico, regulable
- Cosido 100% con hilo de Kevlar®
- Las prendas no deben llevarse con otras prendas debajo de las mismas, que no sean ignifugas y/o de material termofusible
- El aislamiento eléctrico que proporciona la ropa se reducirá si esta mojada, sucia o empapada de sudor
- Esta prenda no protege cuello, cabeza, extremidades superiores (brazos), e inferiores (piernas) manos y pies



GRUPO  
**JOMIBA**



### USOS RECOMENDADOS

- . Breve contacto con una pequeña llama
- . Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20Kw/m<sup>2</sup>
- . Pequeñas salpicaduras de metal fundido durante operaciones y técnicas conexas

### NO RECOMENDADOS

- . La prenda tiene que llevarse juntamente con una prenda que cubra las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos y como mínimo los mismos niveles que este EPI

### CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	EMBALAJE
Cuero serraje vacuno	● Gris	1,3 – 1,5 mm	única	Ud./Caja: 25 Emb. / Individual: 1 ud

### DESCARGAR CATÁLOGO

