Ficha Técnica

MOD. HXG-23-23-16-15 CMS

GRUPO JOMIBA

DESCRIPCIÓN DEL GUANTE

REGLAMENTO (UE) 2016 / 425

* GUANTE ANTICALÓRICO FABRICADO EN LONA DE PESO MEDIO 100% ALGODÓN – LONGITUD 36 CM

* INTERIOR DEL GAUNTE EN ALGODÓN BLANCO

* SOPORTA TEMPERATURAS ENTRE 100ºC HASTA 250ºC (TIEMPO DE UMBRAL ≥ 15 S)

* MANGUITO DE 15 CM - FABRICADO EN LONA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

LONA PESO MEDIO 100º ALGODÓN

COLOR:

BLANCO

ENTORNO:

SECO

T: 10

LONGITUD: 36 Cm

GROSOR - 1.85 Mm

120 UD / EMB

12 PAR / PAQ

USOS: Protección frente a los Riesgos Mecánicos y Riesgos Térmicos que se dan habitualmente en los siguientes ámbitos:

- INDUSTRIAS DEL CAUCHO
- MANIPULACIÓN DE CHAPAS METÁLICA
- FUNDICIÓN Y FORJA
- MONTAJES DE PIEZAS DE AUTOMÓVIL
- APTOS PARA TRABAJOS CON CALOR POR CONTACTO A TEMPERATURAS ENTRE 100ºC Y 250ºC

CATEGORIA

CE: El guante cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad según la “Legislación Europea”

CAT – II Reglamento (UE) 2016 / 425 definido como “Riesgos distintos de los especificados en las categorías I y III”

Como EPI CAT - II: Según Normas EN 420:2003+A1:2009 (Exigencias Generales para guantes de protección)
EN 388:2016 (Guantes de protección contra Riesgos Mecánicos)
EN 407:2004 (Guantes de protección contra Riesgos Térmicos)

NORMATIVA

CE
CAT– II

EN 388:2016

A B C D E
1 1 2 2 X

E	EN ISO 13997:1999 TDM: Resistencia al Corte (N) X (No Ensayado)	X

A	B	C	D	E	F
2	5	10	15	22	30

EN 407:2004

A B C D E F
X 2 X X X X

EN 420:2003+A1:2009

DESTERIDAD - 1

NIVELES DE PROTECCIÓN

RIESGOS MECÁNICOS.

A	Abrasión	1
B	Corte por cuchilla	1
C	Rasgado	2
D	Perforación	2

RIESGOS TÉRMICOS

A	Inflamabilidad	X
B	Calor por contacto	2
C	Calor convectivo	X
D	Calor radiante	X
E	Pequeñas salpicaduras de Metal fundido	X
F	Grandes masas de metal Fundido	X