

FOLLETO INFORMATIVO

MOD. POLTER

- * GUANTE CON SOPORTE DE POLIÉSTER EN COLOR GRANATE.
- * RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE NITRILO COLOR NEGRO EN PALMA Y UÑEROS.
- * SIN COSTURAS LIGERO Y FLEXIBLE – PUÑO ELÁSTICO PARA ÓPTIMO AJUSTE EN LA MANO.
- * EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN – (NIVEL 4)

MARCADO DEL GUANTE Y PICTOGRAMA:

CE: El guante cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad según la “Legislación Europea”

CAT – II: Reglamento (UE) 2016/425 “Riesgos distintos de los especificados en las categorías I y III”

- Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las Normas Europeas:
EN ISO 21420:2020 (Guantes de protección requisitos generales y métodos de ensayo) – EN 388:2016+A1:2018 (Guantes de protección contra riesgos mecánicos)

LOGO FABRICANTE: **JOMIBA®**

MOD. DEL GUANTE: POLTER

PICTOGRAMA: EN 388:2016
+A1:2018



4 1 3 1 X

CONSULTAR



INSTRUCCIONES DE USO



La talla del guante

X – Indica que el guante no ha sido
sometido al ensayo

NIVELES DE PRESTACIÓN SEGÚN NORMA EN 388:2016+A1:2018

Resistencia a la Abrasión: **Nivel 4**

NIVEL	1	2	3	4
CICLOS	100	500	2000	8000

Corte por Cuchilla: **Nivel 1**

NIVEL	1	2	3	4	5
INDICE	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0

Resistencia al Rasgado: **Nivel 3**

NIVEL	1	2	3	4
N	10	25	50	75

Resistencia a la Perforación: **Nivel 1**

NIVEL	1	2	3	4
N	20	60	100	150

EN ISO 13997:1999 (No Ensayado)

TDM: Resistencia al corte por objetos afilados (N) - **NIVEL X**

A	B	C	D	E	F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N

TALLA DEL GUANTE	8	9	10
LONGITUD EN Cm	24	25	26

* Tallas según medidas definidas en la NORMA: EN ISO 21420:2020

COLORES	
PALMA	NEGRO
DORSO	GRANATE
RIBETE	Distinto color Según la talla.

GALGA - 13

RECOMENDACIONES DE USO: Su objetivo es proteger al usuario contra

- Suciedad, siempre y cuando no sean sustancias nocivas.
- Agresiones mecánicas con riesgo de abrasión, corte por cuchilla, rasgado y perforación.
- Este guante está destinado a la protección de la palma de la mano.

RECOMENDACIONES SOBRE EL MAL USO

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.

EMBALAJE	
PARES - CAJA	120
PARES - PAQUETE	12
EMB / INDIVIDUAL	SI

* Unidad mínima de venta 1 paquete (12 pares) - Pack indivisible

RESULTADOS: Los resultados son obtenidos de la palma de la mano.

Al tratarse de un guante con más de una capa la clasificación global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior
El nivel de DESTERIDAD es 5 de acuerdo a la NORMA: EN ISO 21420:2020

USOS: Protección frente a los riesgos mecánicos que se dan habitualmente en los siguientes ámbitos:

Automoción / Carga y descarga / Logística y almacenes / Construcción / Mantenimiento y montaje de precisión.

INSTRUCCIONES DE USO: Elija el guante adecuado para evitar la fatiga de la mano y en la talla adecuada.

Asegúrese de que el guante está bien colocado y ajustado en los dedos.

Es aconsejable vigilar las condiciones de los guantes intermitentemente durante su uso. En caso de contaminación / sudoración, quítese el guante, déjelo secar antes de volver a usarlo y/o deséchelo dependiendo del estado del guante.

Elija los guantes con nivel de protección suficiente para el uso al que vayan destinados.

Los datos de resistencia del guante están basados en resultados de laboratorio y pueden variar dependiendo del uso real del guante.

* Los guantes no contienen sustancias susceptibles de causar alergias, en caso de reacción quítárselos y solicitar asistencia médica

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben ser colocados con su embalaje original, embolsados y almacenados en lugares secos.

Lejos del contacto directo con la luz solar y fuentes de calor.

CADUCIDAD: Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde su fabricación.

La vida útil del guante no puede especificarse y dependerá de la aplicación y la responsabilidad del usuario
el asegurarse que el guante es el adecuado para el uso previsto. Año de Fabricación 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: Los guantes tanto nuevos como usados deben revisarse para comprobar que no se ha producido ningún daño o están rotos.

Recomendaciones de lavado:



* No permite lavado en mojado * No lejía

* No planchar * No limpieza en seco * No secadora

* La información aquí contenida está destinada a ayudar al usuario en la elección del EPI más adecuado.

ATENCIÓN NO DEBE UTILIZARSE: En aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles

De prestaciones alcanzados según la Norma EN 388:2016+A1:2018 o cuando se trata de riesgos no mecánicos

(Térmicos, químicos y eléctricos, etc.). Especialmente, debe evitarse el contacto con productos que pueden afectar al guante.

Los guantes no deben usarse cuando exista peligro de atrapamiento por la proximidad de maquinaria en movimiento ni para trabajos en contactos húmedos.

PRECAUCIÓN: Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden no ser adecuados para la protección contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

* Cuando se produce el embotado durante el ensayo de resistencia al corte, los resultados de este ensayo son solo indicativos.

Mientras que el ensayo de resistencia al corte TDM es el resultado de prestación de referencia.

INFORMACIÓN GENERAL: Estos guantes han sido fabricados y están amparados por un sistema de calidad registrada como
UNE – EN ISO 9001:2015

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO HECHO POR:

ORGANISMO NOTIFICADO: N° 0075

LOTE:

CTC

PARA MÁS INFORMACIÓN DIRIGIRSE A:

4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07 France

JOMIBA S.A.

Avda. de Logroño s/n

STO. Domingo de la Calzada (LA RIOJA)

TELF: +34 941 34 03 14

E-MAIL: jomiba@jomiba.com

WEB: www.jomiba.com



Descargar la Declaración de Conformidad en: www.jomiba.com