

FC707



(1) Sin protector lateral

Normas aplicadas: EN 166; EN 170
ISO-8980-1; ISO-8980-2

Con protector lateral

DENOMINACIÓN Gafa Universal Lentes Graduadas	MODELO FC707 (Honeywell)	FABRICANTE General Optica
---	---------------------------------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montura

- Montura metálica
- Protector lateral y superior incorporado en varilla con sistema de fijación T-LOC
- Plaquetas orientables en puente para mejor ajuste nasal
- Varillas metálicas con terminal de plástico
- Peso sin oculares: 29 g



Medidas: 50x21

Lentes. Todas las lentes son de Clase Óptica 1. Posibilidad de fabricación:

TIPO DE MATERIAL	RESISTENCIA AL IMPACTO	MARCADO CE	MONOFOCAL	BIFOCAL	PROGRESIVO
Orgánico	S (Solidez Incrementada)	GO 1 S	✓	✓	✓
PNX*	F (Alta velocidad, baja energía)	2-1,2 GO 1 F K	✓	✗	✓

* Resistencia a la abrasión por partículas finas K, Absorción UV 2-1,2

Campo de aplicación. Uso recomendado para trabajos:

Impacto de partículas	Trabajos mecánicos	Aplicaciones químicas	Metalurgia	Material eléctrico	Radiación solar
✓	✓	✗	✓	✗	✗

(1) Disponible sin protectores laterales: Uso recomendado para trabajos con riesgo de impacto menor. Indicado para trabajos que requieran amplio campo visual. Ej. Carretilleros. Compatible con uso de otros protectores tipo gafa integral y pantalla facial.