

**POLO AV CLASE 2
(WR307)**



E.P.I. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del **Reglamento (UE) 2016/425** para su uso básico y cumple las siguientes Normativas Europeas:

- **Reglamento (UE) 2016/425.** Equipos de protección individual (E.P.I.)
- **EN ISO 13688:2013.** Ropa de protección. Requisitos generales.
- **EN ISO 20471:2013/A1:2016.** Como prenda de **CLASE 2** para alto riesgo de baja visibilidad.

Estas normativas son aplicables según consta en el certificado nº **20/2412/01/0161** de **AITEX** (Plaza Emilio Sala, nº 1, Alcoy, España. Organismo notificado 0161).

Recomendaciones de uso y modo de empleo:

- Este EPI está confeccionado con tejido principal **100% Poliéster**, con un gramaje aproximado de **160 g/m² ± 5%**.
- Colocar el E.P.I. sobre el cuerpo de manera que queden visibles exteriormente las bandas retrorreflectantes y el tejido fluorescente.
 - En los E.P.I. con sistema de cierre, para no disminuir sus prestaciones de alta visibilidad, deben permanecer cerrados una vez puestas.
 - La no observancia de estas normas será bajo la responsabilidad exclusiva del usuario y anula sus características.
 - Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta junto a otro equipo de protección adecuado.
 - Este E.P.I. ha sido concebido para facilitar la visualización del usuario tanto con luz diurna como en la oscuridad bajo los faros de un automóvil. Está especialmente indicada para actividades que requieran la señalización visual del trabajador.
 - Las condiciones ambientales y el riesgo del lugar de trabajo deben ser consideradas.
 - Esta prenda puede utilizarse con otros EPIs destinados para el mismo uso y riesgos que cubran las partes del cuerpo que no vista/cubra este EPI.
- No deberá usarse nunca este E.P.I. contra otro tipo de riesgos que los anteriormente descritos.**

Mantenimiento y recomendaciones contra el mal uso:

- Para mantener los valores de visualización originales, esta prenda debe mantenerse siempre limpia.
- Cualquier pérdida o deterioro de la totalidad o parte de la banda retrorreflectante o del tejido de la propia prenda, anula las características originales de alta visibilidad de la misma, por lo que deberá reemplazarse de inmediato.
- La ropa sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- Esta prenda ha superado todos los test que garantizan sus cualidades y propiedades.
- Para mantenerlas, recomendamos respetar las normas de lavado y mantenimiento indicadas en la etiqueta. La empresa no se responsabilizará de las prendas que no hayan sido tratadas según nuestras instrucciones de uso, lavado y mantenimiento.
- Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.

Lavado: El lavado debe ser según las condiciones que se detallan a continuación y que se muestran igualmente en una etiqueta cosida a la prenda:



max. 25x

- Lavar a máquina a una temperatura máxima de 30°C
- No dejar en remojo. Usar detergentes suaves.
- No utilizar suavizante ni lejía u otros agentes blanqueadores.
- No aplicar disolventes sobre las prendas ni las bandas o módulos retrorreflectantes.
- No se permite la limpieza en seco con percloroetileno.
- No se permite secado en secadora.
- Planchar a un punto (temperatura baja, máx. 110°C) intercalando un trapo de algodón entre la plancha y la prenda.
- No planchar o aplicar vapor sobre las bandas o módulos retrorreflectantes.

Vida útil del E.P.I.:

Dentro del periodo de sus ciclos de lavado, la vida útil de este E.P.I. estará en función directa del uso y cuidados, por lo que podrá utilizarse sin límite previo mientras no se observen evidencias de su deterioro. A pesar de ello, se recomienda su sustitución tras un periodo de un año de uso.

Almacenamiento: Para poder garantizar la durabilidad del E.P.I., la prenda deberá ser almacenada en su embalaje original, a temperatura templada y a resguardo de suciedad, humedad y fuentes de luz intensas así como de la radiación solar directa. Mantener sin contacto con productos químicos, inflamables, agentes limpiadoras, lejías, etc. para no modificar las características del mismo. Nunca se debe almacenar con manchas. En caso de que el usuario no cumpliera con estas indicaciones, la prenda perderá su garantía de protección.

Embalaje: Bolsa de plástico.

TALLAJE (Norma EN ISO 13688)

Talla	Dimensiones del usuario	
	A	B
XS	164-170	104-108
S	164-170	112-116
M	170-176	116-124
L	170-176	124-132
XL	176-182	132-140
2XL	182-188	140-148
3XL	182-188	148-156
4XL	>188	156-164
5XL	>188	164-168
6XL	>188	168-172

A. Altura total del usuario (cm)
B. Contorno de pecho del usuario (cm)

NIVELES DE PRESTACIÓN (Norma EN ISO 20471:2013/A1:2016)

Pictograma EN ISO 20471:2016/A1:2016
La cifra superior (1, 2 o 3) indica la Clase de la prenda

	SUPERFICIE MÍNIMA DE MATERIAL VISIBLE MEDIDA EN m ²		
	MATERIAL DE FONDO	MATERIAL RETRORREFLECTANTE	MATERIAL COMBINADO
CLASE 1	0,14	0,10	0,20
CLASE 2	0,50	0,13	-
CLASE 3	0,80	0,20	-