



MOLADORAS

Amoladora GWS 2400 P

Amoladora angular de 230 mm de alta potencia con interruptor PROtection



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potente motor de 2400 W para aplicaciones exigentes de corte y amolado

Mayor protección del usuario gracias al interruptor PROtection

Revestimiento suave en la empuñadura principal para aumentar la comodidad del usuario



DESCRIPCIÓN

Amoladora GWS 2400 P, La GWS 2400 P Professional es una sólida amoladora angular de 230 mm con un potente motor de 2400 W e interruptor PROtection. Su robusto motor ofrece alto rendimiento de arranque de material para conseguir buenos resultados de corte y amolado. Al soltarlo, el interruptor PROtection desconecta la amoladora angular de forma inmediata para aumentar la protección del usuario. El revestimiento suave en la empuñadura principal aumenta la comodidad del usuario y la empuñadura lateral estándar están incluidos en el suministro de serie. La GWS 2400 P Professional ofrece rendimiento sólido y resistente para amolar metal, cortar hormigón y piedra, o para aplicaciones con otros materiales. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 230 FC-S de Bosch Professional. Caja de cartón; Empuñadura adicional (2 602 025 075); Caperuza protectora (2 605 510 298); Llave de dos agujeros (1 607 950 048); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040)

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	4053423240733
Número de artículo	06018F4300
Título	Amoladora GWS 2400 P Professional
Novedad	No
Novedad hasta	01.04.2023
SOL Date	01.01.2023
Dimensiones de embalaje (anchura)	190 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	574 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	118 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	190 x 574 x 118 mm

Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	216 V
Rango de tensión, hasta	244 V
Rango de tensión	216 – 244 V
Potencia absorbida	2.400 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.500 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	6.500 r. p. m.
Potencia útil	1.368 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Superficie vermiculada
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Perforación, Ø	22,2 mm
Peso	5,3 kg
Subdivisión en categorías de productos	Amoladora
Unidades por paleta	48

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Caja de cartón

Empuñadura adicional (2 602 025 075)

Caperuza protectora (2 605 510 298)

Llave de dos agujeros (1 607 950 048)

Brida de fijación (1 605 703 099)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

DESCARGAS

Diámetro de disco 230 mm

powered by **nexmart**