



INIAMOLADORAS

Amoladora GWS 11-125 P

**Durabilidad impresionante en la categoría de
1100 W con interruptor PROtection**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Interruptor PROtection con función de hombre muerto que apaga inmediatamente la herramienta cuando se libera, para aumentar la protección del usuario

El interruptor permite un excelente control de la herramienta, que puede usarse en varias posiciones

Larga vida útil de la herramienta y la escobilla de carbón que permite que esta amoladora sea muy duradera



DESCRIPCIÓN

Amoladora GWS 11-125 P, La pequeña amoladora angular con cable GWS 11-125 P Professional tiene una durabilidad impresionante en la categoría de 1100 W. Equipada con interruptor PROtection con función de hombre muerto, esta pequeña amoladora angular se apaga inmediatamente cuando se libera el interruptor, para aumentar la protección del usuario. Asimismo, el interruptor de la amoladora permite un excelente control de la herramienta, que puede usarse en varias posiciones. La larga vida útil de la herramienta y la escobilla de carbón permite que esta amoladora sea muy duradera. Esta herramienta está concebida para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWS 11-125 P Professional también cuenta con refrigeración directa del motor, cubierta protectora y empuñadura con Vibration Control. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 340 040); Caperuza protectora (1 605 510 365); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171); Tensión 240 V

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	3165140717823
Número de artículo	0601792202
Interruptor	Interruptor PROtection
Título	Amoladora GWS 11-125 P Professional
Novedad	No
Novedad hasta	10.04.2022
SOL Date	10.01.2022
Dimensiones de embalaje (anchura)	157 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	391 mm

Dimensiones de embalaje (altura)	132 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	157 x 391 x 132 mm
Tensión, eléctrica	240 V
Potencia absorbida	1.100 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.500 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11.500 r. p. m.
Potencia útil	740 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	372 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	102 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	102 mm
Peso	2,3 kg
Subdivisión en categorías de productos	Amoladora
Unidades por palete	108

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)

Tensión 240 V

TECNOLOGÍA

Ámbitos de aplicación

Cortar hormigón , Cortar metales férreos ,
Cortar madera , Cortar material sintético ,
Cortar material mineral , Cortar metal no
férreo , Cortar piedra , Lijar metales férreos ,
Lijar metal no férreo , Desbastar metales
férreos , Lijar piedra , Cepillar material de
recubrimiento , Cepillar metales férreos ,
Cepillar metales no férreos , Perforar en seco
en piedra

DESCARGAS

Excelente protección del usuario; gracias a la cap

Documentos de descarga

Documentos de descarga

Documentos de descarga

Documentos de descarga

Documentos de descarga

Documentos de descarga

Documentos de descarga

Documentos de descarga

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)

**X-LOCK Expert for Inox
125x1,6x22,23, corte
recto**

Discos de corte rectos
para metal "X-LOCK
Expert for Inox"

3165140947558

**Set de disco de corte
CMW y láminas X-LOCK
de 125 mm**

Set de corte y desbaste
X-LOCK

3165140995542

**Disco de diamante Best
for Abrasive: 125 x 2,2 x
12mm**

Discos de corte de
diamante Best for
Abrasive para amoladoras
pequeñas

3165140581868

**Disco de corte recto
Expert for Metal: 125 x
1,6**

Discos de corte Expert for
Metal recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140116404

**Disco de fibra X-LOCK,
125 mm, G36, orificio en
estrella, R780, Best for
Metal + Inox**

Discos de lija de fibra
X-LOCK R780 Best for
Metal and Inox

3165140960274

**Disco de desbaste
X-LOCK Standard for
Metal: 125 x 6mm**

Discos de desbaste
cóncavos "X-LOCK
Standard for Metal"

3165140991063

**Disco de corte Best for
Inox (recto) - Rapido: 125
x 0,8mm**

Discos de corte Best for
Inox Rapido recto, orificio
de 22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140733403

**Cepillo de vaso,
ondulado, acero, 70 mm**

Cepillos de vaso
ondulados Clean for Metal
con rosca M14 para
amoladoras angulares

3165140631785

**Discos de láminas
X-LOCK, versión biselada,
placa de fibra, Ø de
125 mm, G 40, X571, Best
for Metal, 1 pieza**

Discos de láminas
X-LOCK X571 Best for
Metal, versión en ángulo

3165140960458

**Disco de corte Expert for
MultiConstruction: 125 x
1mm**

Discos de corte
MultiConstruction Rapido
recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140505215

**Corona diamante
DrySpeed: 35mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577731

**Discos de lija de fibra
X-LOCK, Ø de 125 mm, G
100, R574, Best for Metal,
1 pieza**

Discos de lija de fibra
para metal "X-LOCK R574
Best for Metal"

3165140960076

**Disco de corte Expert for
Inox (recto): 125 x 1**

Discos de corte Expert for
Inox Rapido recto, orificio
de 22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140219624

**Laminillas X581: 125mm
cónico FV G40**

Discos de láminas X581
Best for Inox, versión en
ángulo

3165140528788

**Laminillas X571: 125mm
cónico FV G120**

Discos de láminas X571
Best for Metal, versión
recta para amoladoras
pequeñas

**Discos de lija de fibra
X-LOCK, Ø de 125 mm, G
60, R574, Best for Metal,
1 pieza**

Discos de lija de fibra
para metal "X-LOCK R574
Best for Metal"

3165140270212

**X-LOCK Expert for Metal
125x2,5x22,23, corte
recto**

Discos de corte rectos
para metal "X-LOCK
Expert for Metal"

3165140947459

**X-LOCK Expert for Metal
125x2,5x22,23, corte con
rebaje**

Discos de corte cóncavos
para metal "X-LOCK
Expert for Metal"

3165140947473

Corona diamante**DrySpeed: 6mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140996594

**Caperuza protectora
rápida: 125mm**

Caperuzas protectoras sin
tapa para desbastado con
fijación normalizada sin
herramientas

3165140364096

**Rueda de alambre,
anudado, inoxidable 115.
Para amoladoras
pequeñas**

Ruedas de alambre
anudado Heavy for Inox
para amoladoras
angulares

3165140960052

Corona diamante**DrySpeed: 45mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577762

**Cepillo de vaso,
ondulado, inoxidable 65**

Cepillos de vaso
ondulados Clean for Inox
para amoladoras
angulares

3165140087278

Broca desbaste**diamantada**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140879026

**Laminillas X581 Best for
Inox: 125mm recto FV
G60**

Discos de láminas X581
Best for Inox, versión
recta

3165140590983

**Discos de láminas
X-LOCK, versión recta,
placa de plástico, Ø de
125 mm, G 80, X571, Best
for Metal, 1 pieza**

Discos de láminas
X-LOCK X571 Best for
Metal, versión recta

3165140631860

**Discos de láminas
X-LOCK, versión recta,
placa de plástico, Ø de
125 mm, G 60, X571, Best
for Metal, 1 pieza**

Discos de láminas
X-LOCK X571 Best for
Metal, versión recta

3165140960540

**Disco de fibra X-LOCK,
125 mm, G120, orificio en
estrella, R780, Best for
Metal + Inox**

Discos de lija de fibra
X-LOCK R780 Best for
Metal and Inox

3165140960328

**Corona diamante
DrySpeed: 60mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577809

**Laminillas X551: 125mm
cónico FV G40**

Discos de láminas X551
Expert for Metal, versión
en ángulo para
amoladoras pequeñas

3165140179812

**Discos de lija de fibra
X-LOCK, Ø de 125 mm, G
120, R574, Best for Metal,
1 pieza**

Discos de lija de fibra
para metal "X-LOCK R574

3165140960557

**X-LOCK Multi Material
125x1,6x22,23, corte
recto**

Discos de corte cóncavos
multimaterial "X-LOCK
Multimaterial"

3165140947602

**Disco de corte recto
Expert for Inox. Para
amoladoras pequeñas**

Discos de corte Expert for
Inox recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140070904

**Corona diamante
DrySpeed: 75mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577854

**Laminillas X431: 125mm
cónico FV G40**

Discos de láminas X431
Standard for Metal,
versión biselada

3165140744072

**Caperuza protección
código/rápida: 125mm**

Caperuzas protectoras
con tapa para corte con
fijación normalizada sin
herramientas

Best for Metal"

3165140418706

3165140960083

**Discos de lija de fibra
X-LOCK, Ø de 125 mm, G
60, R444, Expert for
Metal, 1 pieza**

Discos de lija de fibra
X-LOCK R444 Expert for
Metal

3165140960175

**Disco de fibra X-LOCK,
125 mm, G100, orificio en
estrella, R780, Best for
Metal + Inox**

Discos de lija de fibra
X-LOCK R780 Best for
Metal and Inox

3165140960311

**Set de coronas de
diamante DrySpeed de
6/8/10/12 mm**

Sets de coronas de
diamante Best for
Ceramic Dry Speed

3165140996679

**Disco de corte X-LOCK
Standard for Universal
125x22.23x2x10**

Discos de corte de
diamante X-LOCK
Standard for Universal

3165140933834

**Discos de lija de fibra
X-LOCK, Ø de 125 mm, G
24, R574, Best for Metal,
1 pieza**

Discos de lija de fibra
para metal "X-LOCK R574
Best for Metal"

3165140960038

**Disco de desbaste
Standard for Metal: 125 x
6mm**

Discos de desbaste
Standard for Metal
cóncavos, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140658393

**Laminillas X431: 125mm
recto FV G40**

Discos de láminas X431
Standard for Metal,
versión recta

3165140756969

**Disco de desbaste Best
for Inox Vibration Control:
125 x 3mm**

3165140448833

**Discos de láminas
X-LOCK, versión biselada,
placa de fibra, Ø de
125 mm, G 60, X571, Best**

**X-LOCK Expert for Metal
125x6x22,23, desbaste
con rebaje**
Discos de desbaste

for Metal, 1 pieza
Discos de láminas
X-LOCK X571 Best for
Metal, versión en ángulo

3165140960465

cóncavos "X-LOCK Expert
for Metal"

3165140947497

Discos de lija de fibra
X-LOCK, Ø de 125 mm, G
120, R444, Expert for
Metal, 1 pieza

Discos de lija de fibra
X-LOCK R444 Expert for
Metal

3165140960205

Discos de láminas
X-LOCK, versión recta,
placa de plástico, Ø de
125 mm, G 40, X571, Best
for Metal, 1 pieza

Discos de láminas
X-LOCK X571 Best for
Metal, versión recta

3165140960533

Discos de láminas
X-LOCK, versión biselada,
placa de fibra, Ø de
125 mm, G 80, X571, Best
for Metal, 1 pieza

Discos de láminas
X-LOCK X571 Best for
Metal, versión en ángulo

3165140960472

Disco de corte Standard
for Inox (recto): 125 x
1,6mm

Discos de corte Standard
for Inox recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140658317

powered by **nexmart**