



STEMA DE 18 V

Láser giratorio GRL 600 CHV

Obtenga resultados precisos y ahorre tiempo con el nuevo GRL 600 CHV, perfecto para tareas pesadas

¡Elige tu regalo al comprar niveles o cámaras térmicas Bosch Professional! Accesorio compatible GRATIS por la compra de un nivel Bosch Professional. Chaqueta o sudadera calefactable GRATIS por la compra de una cámara térmica o termómetro infrarrojo Bosch Professional. Consulta Bosch PRO DEALS en <https://www.bosch-professional.com/es/es/pro360/prodeals/>.



PROMOCIÓN



Oferta especial hasta 31 de diciembre de 2023

Consulta las **promociones PRO DEALS Bosch Professional** en este **LINK**.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Muy flexible en condiciones climatológicas adversas, diseño robusto, protección frente a impactos y grado de protección IP68 frente al polvo y el agua

Intuitivo gracias a la pantalla y al acceso a la aplicación Levelling Remote, que muestra todas las funciones, incluida la configuración de doble pendiente para ahorrar tiempo

Gran autonomía para facilitar el trabajo, con un sistema de batería de 18 V y pilas alcalinas (adaptador incluido)



DESCRIPCIÓN

Láser giratorio GRL 600 CHV, Perfecto para tareas pesadas en entornos complejos: el robusto GRL 600 CHV Professional soporta hasta las condiciones más difíciles. Su diseño robusto ofrece una protección frente a impactos y cuenta con un grado de protección IP68 frente al polvo y al agua, incluido el compartimento de la batería, para un trabajo muy flexible en condiciones climáticas adversas. Ofrece una cómoda conectividad, lo que facilita la concentración y ahorra tiempo. El manejo de la herramienta es intuitivo gracias a su pantalla y al acceso a la aplicación Levelling Remote, que muestra todas las funciones, incluida la configuración de doble pendiente, para ahorrar un tiempo muy valioso. Este láser de alta precisión tiene una gran autonomía, con el sistema de batería de 18 V y pilas alcalinas incluidas para un trabajo continuo. Utilice esta herramienta para aplicaciones al aire libre, al planificar trabajos de excavación de corte y relleno, encofrados de hormigón, paisajismo y trabajos en fachadas. El GRL 600 CHV también cuenta con un receptor de alta calidad con un área de recepción de 125 mm, una pantalla de doble cara y una función de desplazamiento en milímetros. La calibración de la herramienta es rápida y sencilla: siga las instrucciones paso a paso en su intuitiva aplicación para ahorrar tiempo y recursos, y garantizar un resultado preciso en cada trabajo. Utilice el práctico modo de máscara disponible en la aplicación para evitar los reflejos y las interferencias con otros dispositivos en el lugar de trabajo. Receptor de láser LR 60 Professional (0 601 069 P00); Soporte para receptor RB 60 Professional; Mando a distancia RC 6 Professional; 1 batería ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Adaptador de batería BA 1 Professional; Soporte mural WM 6 Professional; 4 pilas de 1,5 V LR20 (D); 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA); Placa reflectora de medida del láser; Gafas para visión láser (rojo) (número de pieza de recambio 1 608 M00 05B); Maletín de transporte

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	3165140869096
Número de artículo	0601061F00

Subdivisión en categorías de productos	Láser giratorio
Tensión de la batería	18
Diodo láser	630 – 650 nm, < 1mW
Temperatura de servicio, desde	-10 °C
Temperatura de servicio, hasta	50 °C
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento, desde	-20 °C
Temperatura de almacenamiento, hasta	50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 50 °C
Clase de láser	2
Área de trabajo con receptor, signo	hasta
Área de trabajo con receptor, valor	600 m
Área de trabajo con receptor, suplemento	(Diámetro)
Alcance con receptor	hasta 600 m (Diámetro)
Área de trabajo sin receptor, signo previo	hasta
Área de trabajo sin receptor, valor	60 m
Área de trabajo sin receptor, suplemento	(Diámetro)
Área de trabajo sin receptor	hasta 60 m (Diámetro)
Precisión de nivelación	± 1,5 mm a 30 m*, horizontal (*con variaciones en función de las condiciones de uso) , ± 3,0 mm a 30 m*, vertical (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Intervalo de autonivelación	±8,5 % (±5°)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 68
Velocidad de giro	150/300/600 rpm
Alimentación de tensión	Batería de litio de 18 V , 4 pilas D

Tiempo en servicio, máx.	60 h , 70 h
Rosca de trípode	2 x 5/8"
Proyección	Línea 1 x 360°
Receptores de láser compatibles	LR 60
Peso con batería de 4,0 Ah	4,3 kg
Peso con pilas alcalinas	4,6 kg
Título	Láser giratorio GRL 600 CHV Professional
Novedad	No
Novedad hasta	01.06.2020
SOL Date	01.03.2020
Unidades por palete	10

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Receptor de láser LR 60 Professional (0 601 069 P00)

Soporte para receptor RB 60 Professional

Mando a distancia RC 6 Professional

1 batería ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)

Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Adaptador de batería BA 1 Professional

Soporte mural WM 6 Professional

4 pilas de 1,5 V LR20 (D)

4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

Placa reflectora de medida del láser

Gafas para visión láser (rojo) (número de pieza de recambio 1 608 M00 05B)

Maletín de transporte

DESCARGAS

Láser giratorio GRL 600 CHV

Láser giratorio GRL 600 CHV

Láser giratorio GRL 600 CHV

Promoción PRO DEALS Bosch Professional 18V T3.2023

Promoción PRO DEALS Bosch Professional 18V T3.2023

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)

Trípode de construcción

BT 300 HD

Trípodes

4059952595429

Receptor de láser LR 60

Receptor

3165140976473

Trípode de construcción

BT 170 HD

Trípodes

4059952595412

powered by **nexmart**