

0 601 8C3 100 – GWS 24-230 P

Referencia	0 601 8C3 100
Código de barras	4059952556062
Brida de fijación número de pieza de recambio 2 605 703 014	✓
Caja de cartón	✓
Caperuza protectora 1 619 P15 622	✓
Empuñadura adicional 1 602 025 030	✓
Llave de dos agujeros 1 607 950 061	✓
Tuerca tensora 1 603 345 043	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	2.400 W
Velocidad de giro en vacío	6.500 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Ø del vaso de amolar	140 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	110 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	480 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	140 mm
Peso	5,7 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	190 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.



Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica	105 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Amoladora angular de 230 mm de alta potencia y bajo nivel de vibraciones, con interruptor PROtection

Beneficio al usuario

- Con potente motor de 2400 W para aplicaciones exigentes de corte y amolado
- Mayor protección del usuario gracias al interruptor PROtection
- Bajo nivel de vibraciones gracias a la empuñadura auxiliar antivibración y al funcionamiento suave del motor, lo que favorece un manejo más cómodo