

0 601 8C2 300 – GWS 24-180 JZ

Referencia	0 601 8C2 300
Código de barras	4059952555942
Brida de fijación número de pieza de recambio 2 605 703 014	✓
Caja de cartón	✓
Caperuza protectora 1 619 P15 622	✓
Empuñadura adicional 1 602 025 030	✓
Llave de dos agujeros 1 607 950 061	✓
Tuerca tensora 1 603 345 043	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	2.400 W
Velocidad de giro en vacío	8.500 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	180 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Ø del vaso de amolar	140 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	115 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	530 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	150 mm
Peso	5,8 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	190 x 600 x 120 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.



Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	104 dB(A)
Nivel de potencia acústica	94 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Potente amoladora angular con sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH para un rendimiento duradero

Beneficio al usuario

- Potente motor de 2400 W para aplicaciones de corte y amolado exigentes
- Revolucionario sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH que alarga considerablemente la vida útil de la herramienta
- Bajo nivel de vibración gracias al funcionamiento más suave del motor y a la empuñadura auxiliar antivibración