



TALADROS CON PERCUSIÓN

Taladro con percusión GSB 20-2

Taladro de percusión multiusos con cable de dos velocidades con KickBack Control



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Potente motor de 850 W para un rápido avance del trabajo
- KickBack Control para proteger al usuario
- Robusta carcasa metálica del engranaje para alargar la vida útil



DESCRIPCIÓN



Taladro con percusión GSB 20-2, El GSB 20-2 REA Professional es un taladro de percusión multiusos con cable de dos velocidades con KickBack Control. Su potente motor de 850 W permite un rápido avance del trabajo. La protección al usuario aumenta gracias a la función inteligente KickBack Control. Además, el taladro de percusión tiene una robusta carcasa metálica del engranaje para alargar su vida útil. Concebido para perforar en mampostería, piedra, madera y metal. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 16 Cyl Professional. El GSB 20-2 Professional incluye funciones como Autolock, control de giro y selección de velocidad. Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm (2 608 572 149); Empuñadura adicional (2 605 025 190); Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); L-CASE

DETALLES TÉCNICOS



GTIN/EAN	3165140969161
Número de artículo	060117B400
	2.6 kg
Subdivisión en categorías de productos	Taladro con percusión
Potencia absorbida	850 W
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	1.000 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 1.000 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	3.000 rpm

Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad	3.000 rpm
Potencia útil	430 W
Peso	2,6 kg
Velocidad nominal, 1.ª velocidad	800 rpm
Velocidad nominal de rotación, 2ª velocidad	2.060 rpm
Velocidad nominal de rotación	800 / 2.060 rpm
Par de giro nominal, 1ª velocidad	5,2 Nm
Par de giro nominal, 2ª velocidad	2,0 Nm
Par de giro nominal	5,2 / 2,0 Nm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,5 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx.	1,5 – 13 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	90 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	336 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	214 mm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	17.000 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad	51.000 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	0 – 17.000 / 51.000 ipm
Par de giro máx., 1.ª velocidad	36,0 Nm
Par de giro máx., 2.ª velocidad	15,5 Nm
Par de giro máx.	36,0 / 15,5 Nm
Ø de perforación en madera, desde	40 mm
Ø de perforación en madera, hasta	25 mm

Ø de perforación en madera	40 / 25 mm
Ø de perforación en acero, desde	13 mm
Ø de perforación en acero, hasta	8 mm
Ø de perforación en acero	13 / 8 mm
Ø de perforación en piedra, desde	20 mm
Ø de perforación en piedra, hasta	15 mm
Ø de perforación en piedra	20 / 15 mm
Ø de perforación en mampostería, de	20 mm
Ø de perforación en mampostería, hasta	15 mm
Ø de perforación en mampostería	20 / 15 mm
Título	Taladro con percusión GSB 20-2 Professional
Novedad	No
SOL Date	10.01.2022
Dimensiones de embalaje (anchura)	404 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	440 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	119 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	404 x 440 x 119 mm
Portabrocas, ejecución	Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
Tensión eléctrica, hasta	230 V
Tensión, eléctrica	230 V

SUMINISTRO ESTÁNDAR



- Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm (2 608 572 149)
- Empuñadura adicional (2 605 025 190)
- Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010)
- L-CASE

DESCARGAS



Manual de instrucciones

Documentos de descarga

ACCESORIOS

**Brocas multiuso CYL-9
Multi Construction. Para
taladros/atornilladores de
impacto**Brocas MultiConstruction
CYL-9

3165140366472

**Brocas multiuso CYL-9
Multi Construction. Para
taladros/atornilladores de
impacto**Brocas MultiConstruction
CYL-9

3165140587600

**Broca helicoidal HSS
PointTeQ 12,8 mm**Brocas helicoidales HSS
PointTeQ con vástago
cilíndrico

3165140908054

**Broca helicoidal HSS
PointTeQ 3,5 mm**Brocas helicoidales HSS
PointTeQ con vástago
cilíndrico

3165140907125

**Brocas metálicas HSS-Co,
DIN 338 3,3 x 36 x 65 mm**
Brocas para metal HSS-Co
DIN338

3165140520799

**Brocas para encofrados e
instalaciones 8 x 400 mm,
d 6 mm**Brocas de instalación con
vástago cilíndrico

3165140059411

**Broca artesanal HM 25 x
90 mm, d 8 mm**Brocas de carburo para
cajas de bisagras

3165140148238

**Broca para metal HSS-G,
DIN 338 10 x 87 x 133 mm**Brocas para metal HSS-G
DIN 338

3165140521710



**Broca para metal HSS-G,
DIN 338 13 x 101 x 151
mm**
Brocas para metal HSS-G
DIN 338

3165140521772



**Brocas para hormigón
CYL-5 6 x 50 x 100 mm**
Brocas para hormigón
CYL-5

3165140690355



**Broca helicoidal HSS
PointTeQ 13,0 mm**
Brocas helicoidales HSS
PointTeQ con vástago
cilíndrico

3165140906869



**Broca helicoidal HSS
PointTeQ 9,2 mm**
Brocas helicoidales HSS
PointTeQ con vástago
cilíndrico

3165140907699



**Broca para metal HSS-G,
DIN 338 6,1 x 63 x 101
mm**
Brocas para metal HSS-G
DIN 338

3165140475020



**Broca salomónica para
madera, hexagonal 15 x
170 x 235 mm, d 11,1 mm**
Brocas salomónicas con
vástago de inserción
hexagonal

3165140183383



**Broca salomónica para
madera, hexagonal 12 x
385 x 450 mm, d 6,35 mm**
Brocas salomónicas con
vástago de inserción
hexagonal

3165140183512



**Brocas en espiral para
madera estándar 26 x 140
x 215 mm, d 13 mm**
Brocas en espiral para
madera con vástago
cilíndrico

3165140099721



**Broca fresadora para
madera, 12 mm**
Brocas onduladas para
madera Forstner

3165140857918



**Broca para metal HSS-G,
DIN 338 10,3 x 87 x 133
mm**
Brocas para metal HSS-G
DIN 338

3165140475297



**Broca helicoidal HSS
PointTeQ 11,6 mm**
Brocas helicoidales HSS
PointTeQ con vástago
cilíndrico



**Broca para metal HSS-G,
DIN 338 11,5 x 94 x 142
mm**
Brocas para metal HSS-G
DIN 338

3165140907934



Broca escalonada HSS-ALTiN 6 - 30 mm, 10,0 mm, 93,5 mm

Brocas escalonadas HSS-ALTiN con vástago de 3 planos

3165140666473



Brocas para encofrados e instalaciones 26 x 600 mm, d 11 mm

Brocas de instalación con vástago cilíndrico

3165140099424



Broca artesanal HM 26 x 90 mm, d 8 mm

Brocas de carburo para cajas de bisagras

3165140148245



Set de brocas para metal Robust Line HSS-G, 135°, de 6 unidades de 2 - 8 mm

Sets de brocas metálicas HSS-G DIN338 Robust Line

3165140446136



Broca helicoidal HSS PointTeQ 8,4 mm

Brocas helicoidales HSS PointTeQ con vástago cilíndrico

3165140907613

Broca helicoidal HSS PointTeQ 8,0 mm



Broca para metal HSS-G, DIN 338 1,5 x 18 x 40 mm

Brocas para metal HSS-G DIN 338

3165140521420



Brocas para encofrados e instalaciones 22 x 600 mm, d 10 mm

Brocas de instalación con vástago cilíndrico

3165140099400



Broca artesanal HM 30 x 90 mm, d 8 mm

Brocas de carburo para cajas de bisagras

3165140148269



Brocas multiuso CYL-9 Multi Construction. Para taladros/atornilladores de impacto

Brocas MultiConstruction CYL-9

3165140693264



Broca helicoidal HSS PointTeQ 4,6 mm

Brocas helicoidales HSS PointTeQ con vástago cilíndrico

3165140907231

Set ProBox de 25 brocas para metal HSS-Co, DIN 338 (aleación de cobalto)