

# 0 601 9J2 208 – GDX 18V-200

Referencia	0 601 9J2 208
Código de barras	4059952596754
2 baterías GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 038	✓
Cargador rápido GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
Combinado a batería GSB 18V-55 Professional 0 601 9H5 302	✓
L-Case 1 600 A02 6W2	✓



## Datos técnicos

### Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Jardinería y paisajismo Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Tiempo de carga (80 %/100 %) aprox.	48/65 min [4,0 Ah]
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.



### Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	0-3.400 r.p.m.
Peso sin batería	1.2 kg
Par de giro, máx.	200 Nm
Número de impactos	0-4.200 ipm
Portaherramientas	1/4" hex uni 1/2" cuadrado
Par de arranque, máx.	350 Nm

### Diámetro de tornillo

Ø de los tornillos	M 6 – M 16
--------------------	------------

## Información de ventas

---

### Colocación

- Potencia sin escobillas y diseño compacto: portaherramientas único, 2 en 1, para una máxima flexibilidad

### Beneficio al usuario

- El portaherramientas 2 en 1 con hexágono interior de ¼" y cuadrado macho de ½" garantiza flexibilidad para la más amplia variedad de tareas
- Motor Brushless sin escobillas con un par de apriete de 200 Nm y un par de apertura de 350 Nm, para una excelente autonomía de batería y una larga vida útil de la herramienta
- Mejor control de la velocidad y el par de giro gracias al activador de velocidad variable