



Protección química

# ULTRANITRIL 492

Contacto frecuente | desgaste intermitente

Buena resistencia mecánica y protección química duradera



PROTECCIÓN QUÍMICA  
**TIPO A**

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TIPO A  
AJKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATEGORY 3

DESTREZA

EN ISO 21420:  
5/5



G2  
ISO 18889



0334

DESTREZA

EN420:  
5/5

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Comodidad

- Destreza y comodidad, gracias a la forma anatómica y la calidad de la floca de algodón-



### Durabilidad

- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



### Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras

## INDUSTRIAS

- Industria automovilística/mecánica
- Administraciones públicas (servicios de limpieza)
- Ayuntamientos (Parques y espacios públicos)
- Industria de la construcción (albañilería/enyesado)
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Sector agrícola

## APLICACIONES

- Manipulación de productos químicos agresivos
- Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte
- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes
- Ayuntamientos (Recogida y procesamiento de residuos y basuras)
- Manipulación de aceites, disolventes, detergentes
- Preparación de revestimientos, barnices.
- Manipulación de pegamentos a base de PVC
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos



Protección química

# ULTRANITRIL 492

Contacto frecuente | desgaste intermitente

## ( SÍMBOLOS )

|                                                                                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| EN388                                                                              | PELIGROS MECÁNICOS                                       |
|    | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)                    |
| 3 1 0 1 X                                                                          |                                                          |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P                                                              |                                                          |
|                                                                                    | Protección contra impactos (opcional)                    |
|                                                                                    | Resistencia al corte conforme a ISO 13997                |
|                                                                                    | Resistencia a la perforación                             |
|                                                                                    | Resistencia al desgarro                                  |
|                                                                                    | Resistencia a los cortes                                 |
|                                                                                    | Resistencia a la abrasión                                |
| EN ISO 374-1                                                                       | PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA                            |
|    | A: Metanol                                               |
| TIPO A                                                                             | J: n-heptano                                             |
|                                                                                    | K: Sosa cáustica al 40%                                  |
|                                                                                    | O: Amoníaco 25 %                                         |
|                                                                                    | P: Peróxido de hidrógeno 30 %                            |
|                                                                                    | T: Formaldehído 37 %                                     |
|  | PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS                            |
| G2                                                                                 | G2: Pesticidas diluidos y concentrados / Riesgo mecánico |
| ISO 18889                                                                          |                                                          |
| EN ISO 374-5                                                                       | MICROORGANISMOS                                          |
|  | Protección contra bacterias, hongos y virus              |
| VIRUS                                                                              |                                                          |

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Acabado interior                  | Flocado         |
| Acabado exterior                  | Textura grabada |
| Material                          | Nitrilo         |
| Característica del puño           | Puño recto      |
| Colores de los guantes            | Verde           |
| Longitud (cm)                     | 32              |
| Grosor (mm)                       | 0.38            |
| Tamaño                            | 6 7 8 9 10 11   |
| Resistividad de la superficie (O) | 6.4E+10 Ω       |
| Resistencia vertical (O)          | 5.8E+9 Ω        |

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Embalaje | 1 par/bolsa<br>10 pares/bolsa<br>100 pares/cartón |
|----------|---------------------------------------------------|

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1631
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France