

GRUPO CIPISA 2014, S.L.

LES PALMERES, 1
P.I. VIRGEN DE LA SALUD
ES-46950 Xirivella
VALENCIA



EN ISO 13688:2013/A1 :2016



1

UNE-EN ISO 20471:2013

CHALECO CHLF015088 AMARILLO

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento UE 2016/425, para su uso básico, según la norma EN ISO 13688:2013 (Ropa de protección. Requisitos generales) y UNE-EN ISO 20471:2013 (requisitos para prendas de alta visibilidad diurna y nocturna), que le son aplicables, según consta en el certificado nº 19/1641/00/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.

Este EPI está confeccionado en:

- Tejido de calada color amarillo flúor, composición 100% poliéster, con un gramaje aproximado de 120 g/m².
- Tejido de rejilla color amarillo, composición 100% poliéster, con un gramaje aproximado de 66 g/m².
- Lámina flexible de 5cm de ancho, de material reflectante color gris plata, referencia: A001-GS-A102

Recomendaciones de uso:

- ❖ El EPI protege al usuario en situaciones de peligro bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.
- ❖ La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada y cerrada.
- ❖ Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado.
- ❖ Colocar el EPI sobre el cuerpo de manera que queden visibles exteriormente las bandas retrorreflectantes y el tejido fluorescente. No debe ocultarse bajo otra prenda y/o accesorio.

Recomendaciones contra el mal uso:

- ❖ Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- ❖ El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las mismas.
- ❖ La ropa sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- ❖ Los rasgados no deben ser reparados por el usuario.

Recomendaciones de lavado:



- ❖ Lavado a temperatura máxima de 30°C.
- ❖ Permite el lejado.
- ❖ Permite el planchado hasta 150°C.
- ❖ No permite la limpieza en seco.
- ❖ No permite secado en secadora.

Almacenaje: Guardar la prenda evitando su innecesaria exposición solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo.

Embalaje: Bolsa de plástico.

El número máximo de lavados especificado no es el único factor del que depende la vida útil de la prenda. La vida útil también dependerá del uso del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc.

DECLARACION DE CONFORMIDAD DISPONIBLE EN www.cipisa.com

La prenda tiene una vida útil de 2 años.

Niveles de prestación según UNE-EN ISO 20471:2013:


Material	Ropa Clase 3	Ropa Clase 2	Ropa Clase 1
Material de fondo	0,80 m²	0,50 m²	0,14 m²
Material retrorreflectante	0,20 m²	0,13 m²	0,10 m²

Nota: la clase de la prenda se determina con el área mínima de material visible

TALLAS

A- CONTORNO DE PECHO DEL USUARIO (cm)

B- ALTURA TOTAL DEL USUARIO (cm)



TALLA	A	B
S	108-113	158-164
M	113-118	164-170
L	118-123	170-176
XL	123-128	176-182
XXL	133-138	182-188
XXXL	138-143	188-194