FICHA TÉCNICA

MODELO:
4300

REGLAMENTO
(EU) 2016/425

NORMATIVA:
EN 166:2001 - EN 170:2002

FABRICANTE:
SAFETY UMANNA S.L.

DESCRIPCIÓN:
PROTECCIÓN FACIAL
RECAMBIOS RODEO
VISOR PC RÍGIDO 190 M/S AT
RECAMBIO REF.4205

MARCADO:
MARCADO FRONTAL: PERSONNA 3 CE • MARCADO VISOR: 2-1, 2 1 A 8

CARACTERÍSTICAS:
- El Protector Facial RODEO 4300 ha sido diseñado para dar la máxima protección, gracias a las dimensiones de su visor (200 x 400 mm) y a su diseño envolvente, que envuelve la cara del usuario protegiendo ambos lados. Clase óptica 1.
- Está formado por un frontal de color rojo, un visor abatible de policarbonato preformado de 1.80 mm de espesor (modelo 4205) y un arnés con volante de ajuste y banda desudadora.
- Protege frente a impactos de alta velocidad, alta energía (190 m/s), salpicaduras de líquidos, la Radiación Ultravioleta (2-1.2) y el arco eléctrico.

APLICACIONES:
Se recomienda su uso en cualquier actividad en la que exista riesgo de proyección de partículas volátiles o líquidos hacia los ojos o la cara y/o cuando el usuario deba protegersede la radiación ultravioleta y el arco eléctrico (siempre dentro de los límites establecidos).

CE

www.umanna.es

Para cualquier información diríjase a:
SAFETY UMANNA S.L., C/ Impresores, 20, 28660 Boadilla del Monte, Madrid- España
Telf. 0034 925192027 • E-mail. calidad@umanna.es

Octubre 2020