Peso del modelo: **32 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

200.01
Azul Gris | Incolora

200.02
Gris | Incolora KN

200.03
Rojo marrón | Solar gris

200.04
Gris | Amarillo

200.05
Negro azul claro | Plata espejo

DETALLES

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
200.01	Azul Gris | Incolora	Ⓣ EN166F T CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
200.02	Gris | Incolora KN	Ⓣ EN166F T CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 F T K N CE	Antiraya - Antivaho
200.03	Rojo marrón | Solar gris	Ⓣ EN166F T CE	Policarbonato 5-3.1 Ⓣ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
200.04	Gris | Amarillo	Ⓣ EN166F T CE	Policarbonato 2-1.2 Ⓣ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
200.05	Negro azul claro | Plata espejo	Ⓣ EN166F T CE	Policarbonato 5-1.7 Ⓣ 1 F T CE	Espejada

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
5-3.1	EN172:1994	Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral
4	EN169:2002	Filtro Soldadura Din 4
5-1.7	EN172:1994	EN172 Filtro Solar claro
CE		Normativa Europea.

SGS Certificado No. 0598/PPE/22/2264
Organismo Notificado Nº 0120