

CLIMAX
2.5 M

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTERS



CLIMAX 2.5 M

DISP. ANTICAÍDAS RETRACTIL
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTER

Descripción Description

El dispositivo anticaídas retráctil modelo "Climax 2.5 M" es un dispositivo provisto de frenado automático por inercia. Permite el desplazamiento del usuario en una amplia zona de trabajo ofreciéndole protección contra eventuales caídas de altura.

It is a device with an automatic inertia braking system in case of a fall. These devices, once secured to a safe anchoring point, enable the user to work with the maximum mobility, safety and comfort on slopes, roofs, confined spaces.

Características Characteristics

El dispositivo anticaídas retráctil modelo CLIMAX 2.5 M está compuesto de:

The retractable lifeline device model Climax 2.5 M consists of:

- 2 conectores Climax 30: Conector simétrico de bloqueo manual de rosca. Diámetro de apertura: 16 mm. Utilizados para realizar anclajes o para conectarse en estructuras.
- Carcasa en ABS.
- Absorbedor de energía integrado para reducir la fuerza de frenado a menos de 6kN.
- Elemento de amarre a partir de cinta de poliamida de 47 mm de ancho nominal. Longitud: 2.5 metros.
- La carga máxima que puede soportar el equipo es de 100kg.

- 2 x Hook Climax 30: Symmetrical connector with a manual threaded locking. 16mm opening. Used for anchoring or to connection structures.

- Cover made in ABS.
- Fitted with energy absorber. It is stopped with a force of less than 6kN.
- 47 mm wide lanyard. Length: 2.5m.
- Working load: 100 kg.
- Weight: 1.075 kg.



Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Exigencias de salud y seguridad del R.D.1407/1992
Normas: EN 360
Organismo de control: 0123

Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Norms: EN 360
Control body number: 0123