FICHA TÉCNICA

688NEON


Guante de neopreno color negro para riesgos mecánicos, químicos y microorganismos.



COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.

NEGRO



El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).



DESCRIPCIÓN:

Guante de neopreno flockado en color negro con un elevado nivel de confort y flexibilidad, que permite tener un excelente agarre por un grip tipo hexágono y una gran resistencia a la abrasión y una gran dexteridad, con protección mecánica, química y microorganismos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Grip tipo hexágono en palma para mayor sujeción de objetos.
- ✓ Máximo nivel anti-abrasión.
- ✓ Interior de algodón flockado.
- Alta duración de la vida útil del guante.
- ✓ Alta Proteccion Química.
- ✓ El neopreno aporta resistencia química y mecánica.
- ☑ Es resistente a ácidos, disolventes, adhesivos industriales.
- Grip en palma y uñas para mayor sujeción de objetos
- ✓ Espesor: 0,75 mm.
- ✓ Longitud: 30 cm.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

EN 374. Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.

Valores de rendimiento y validaciones:







Válido para industria de alimentación.

MARCADO CE: EPI, Categoría III.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

7 - 8 - 9 - 10



EMBALAJE:



✓ 1 par / bolsa (permite colgarse en expositor).

✓ 10 pares / bolsa (unidad mínima de venta).

✓ 100 pares / caja.

USO DESTINADO A:

- ✓ Industria química y petrolera.
- Aplicación de fertilizantes.
- Mantenimiento.
- Desengrasado.
- ✓ Montaje de trasmisiones.
- Galvanizados.
- ✓ Limpieza industrial.
- ✓ Trabajos con metales.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.













