

INFORMACION SOBRE EL MARCADO DEL PROTECTOR OCULAR

Eye protector marking information

EN 166:2001, EN 170:2002, EN 172:1994|A1:2000|A2:2001, EN 175:1997, EN 207:2017, EN 208:2009

MODELO	REF.	Filtros Clase de protección EN172:1994 A1:2000 A2:2001 EN175:1997 EN207 EN208	Resistencia mecánica EN166:2001	EN166:2001 Montura Campos de uso	EN166:2001 Oculares Campos de uso	Producto Sanitario CLASE I	Limitaciones uso conducción
LITE	20		BT	3 4			
XL	21		BT	3 4 9			
EOS	22		BT	3 9			
LASER	302	LASER (EN207 208)					
LASER	308	LASER (EN207 208)					
EUROPA	2009	2- 1.2 (EN170)	F				
BLACK&WHITE	103.01	2C- 1.2 (EN170)	FT				
BLACK&WHITE	103.02	5- 3.1 (EN172)	FT				
BLACK&WHITE	103.03	2C- 1.2 (EN170)	FT				
DUPLEX	1095.D3	3 (EN175)	F				
DUPLEX	1095.D4	4 (EN175)	F				
DUPLEX	1095.D5	5 (EN175)	F				
DUPLEX	1095.D6	6 (EN175)	F				
DUPLEX	1095.D7	7 (EN175)	F				
MOVING	119.01	2C- 1.2 (EN170)	S- F		K	MD	
MOVING	119.02	5- 3.1 (EN172)	S- F		K	MD	
FOTOCROM	121.01	5- 1.7<3.1 (EN172)	F				
FOTOCROM	121.02	5- 1.1<2.5 (EN172)	F				
BRAVE- SMALL	125.01		S- F			MD	
WORK&FUN	125.010 125.015 125.020 125.025 125.030		F			MD	
BRAVE- SMALL	125.07		S- F			MD	
BRAVE- SMALL	125.08		S- F			MD	
BRAVE- SMALL	125.09		F				
BRAVE- SMALL CR-39 POL	125	5- 3.1 (EN172)	S- F		K	MD	
BRAVE- SMALL PC	125	2- 1.2 (EN170)	F		K N	MD	
BRAVE- SMALL FOTOCROMICA	125.01 125.07 125.08	5- 1.1<3.1 (EN172)	S- F		K N	MD	
STREET	126.01	5- 3.1 (EN172)	F				
VOLTA	127.01	2- 1.2 (EN170)	FT				
VOLTA	127.02	5- 2.5 (EN172)	FT				
BRAVE	139.01		S- F		K	MD	
BRAVE	139.04		S- F		K	MD	
BRAVE	139.09		F				
BRAVE PC	139		F		K	MD	
BRAVE	139.29	5- 3.1 (EN172)	F				
BRAVE	139.31	5- 3.1 (EN172)	F				
BRAVE	139.32	5- 3.1 (EN172)	F				
AGUILA	140.01		S- F		K	MD	
AGUILA	140.02		F				
AGUILA PC	140		F		K	MD	
FEVER	144.01		S- F		K	MD	
FEVER	144.03		S- F		K	MD	
FEVER	144.07		S- F		K	MD	
FEVER	144.09		F				
FEVER PC	144		F		K	MD	
FEVER	144.11	5- 3.1 (EN172)	F				
FEVER	144.12	5- 3.1 (EN172)	F				
FEVER	144.16	5- 3.1 (EN172)	F				
IMPACT	149.01		FT				
IMPACT	149.02	5- 3.1 (EN172)	FT				
VISITOR	150.01		FT				
OVERON	155.01	5 (EN175)	F				
IMAX	156.01	2C- 1.2 (EN170)	F				
IMAX	156.02	5- 2.5 (EN172)	F				
ORGANIK	158.01	2C- 1.2 (EN170)	S- FT		K N	MD	
ORGANIK HERMETIC	158.03	2C- 1.2 (EN170)	S- FT	3 4	K N	MD	
ORGANIK	158.04	2C- 1.2 (EN170)	FT		K N		
ORGANIK HERMETIC	158.05	2C- 1.2 (EN170)	FT	3 4	K N		
HERMETIC (Band)	158.08	2C- 1.2 (EN170)	S- FT	3 4	K N	MD	
HERMETIC (Band)	158.09	2C- 1.2 (EN170)	FT	3 4	K N		
ORGANIK HERMETIC FOTOCROMICA	158.01 158.03* 158.08*	5- 1.1<3.1 (EN172)	S- FT	3 4*	K N	MD	
AGUILA	159.01		S- F		K	MD	
DINAMIC	160.01		S- F		K	MD	
DINAMIC	160.02		F				
DINAMIC PC	160		F		K	MD	
ACERO	163.01		S- F		K	MD	
ACERO PC	163		F		K	MD	
ACERO	164.01		S- F		K	MD	
ACERO	164.02		F				
ACERO PC	164		F		K	MD	
DUAL	169.01		S- F		K	MD	
DUAL	169.010 169.015 169.020 169.025 169.030	2C- 1.2	F			MD	
DUAL	169.02	2C- 1.2 (EN170)	F				
DUAL PC	169	2C- 1.2 (EN170)	F		K	MD	
COMPACT	172.01		S- F		K		
COMPACT	172.02	2C- 1.2 (EN170)	F				
COMPACT PC	172	2C- 1.2 (EN170)	F		K		
COMPACT	173.02		S- F		K		
COMPACT PC	173	2C- 1.2 (EN170)	F		K		
FELIX	177.01		FT				
VINZ	178.01		BT	3 4 9			
ROBERT	180.01			3			
STARK	181.01		S	3			
IRON	183.01			3 4	K N		
VINZ	192.01		BT	3 4 9			
BULLDOG	193.01	5- 3.1 (EN172)	S				
BULLDOG	193.02	5- 3.1 (EN172)	S				
BULLDOG	193.03	5- 3.1 (EN172)	S				
HYDRO (Temple)	199.01	2C- 1.2 (EN170)	FT		K N		
HYDRO (Elastic Band)	199.01	2C- 1.2 (EN170)	BT	3 4	K N		
AVENTUR PRO	200.01	2C- 1.2 (EN170)	FT				
AVENTUR PRO	200.02	2C- 1.2 (EN170)	FT		K N		
AVENTUR PRO	200.03	5- 3.1 (EN172)	FT				
AVENTUR PRO	200.04	2- 1.2 (EN170)	FT				
AVENTUR PRO	200.05	5- 1.7 (EN172)	FT				
AVENTUR PRO	200.06	3 (EN175)	F				
AVENTUR PRO	200.07	5 (EN175)	F				
EUROPA	2009.01		S- F		K	MD	
EUROPA	2009.02		S- F		K	MD	
EUROPA	2009.03		S				
BASIC 3	40.2	2C- 1.2 (EN170)	FT				
BASIC 3	40.9	2C- 1.2 (EN170)	FT				
BASIC 7	43.9		F				
AIR BRIKO	71.01	2C- 1.2 (EN170)	FT				
COVER- BRIKO	72.9	2C- 1.2 (EN170)	F				
SICURIS	73.9		F				
TOUKO POLARIZADA	208.01	5- 3.1 (EN172)	S				
TOUKO	208.02	5- 3.1 (EN172)	S				
TOUKO	208.03	5- 3.1 (EN172)	S				
AVENTUR	835.05	3 (EN175)	FT				
AVENTUR	835.06	5 (EN175)	FT				
F1	990.01	5- 3.1 (EN172)	F				
F1	990.02	5- 3.1 (EN172)	F				
F1	990.03	2C- 1.2 (EN170)	F				
NORMAL	9R	2C- 1.2 (EN170)	F				
NORMAL	9R46.01		S- F		K	MD	
NORMAL	9R50.01		S- F		K	MD	
NORMAL	9R50.02		S- F		K	MD	
NORMAL PC	9R46- 9R50	2C- 1.2 (EN170)	F		K	MD	
MODELO A	A01.00	2- 1.2 (EN170)	S				
MODELO A	A01.10 A01.15 A01.20 A01.25 A01.30	2- 1.2 (EN170)	S			MD	
MODELO B	B01.00	2- 1.2 (EN170)	S				
MODELO B	B01.10 B01.15 B01.20 B01.25 B01.30	2- 1.2 (EN170)	S			MD	
MODELO C	C01.00	2- 1.2 (EN170)	S				
MODELO C	C01.10 C01.15 C01.20 C01.25 C01.30	2- 1.2 (EN170)	S			MD	
MODELO D	D01.00	2- 1.2 (EN170)	S				
MODELO D	D01.10 D01.15 D01.20 D01.25 D01.30	2- 1.2 (EN170)	S			MD	
MODELO E	E01.00	2- 1.2 (EN170)	S				
MODELO E	E01.10 E01.15 E01.20 E01.25 E01.30	2- 1.2 (EN170)	S			MD	
MODELO F	F01.00	2- 1.2 (EN170)	S				
MODELO F	F01.10 F01.15 F01.20 F01.25 F01.30	2- 1.2 (EN170)	S			MD	
MODELO G	G01.00	2- 1.2 (EN170)	S				
MODELO G	G01.10 G01.15 G01.20 G01.25 G01.30	2- 1.2 (EN170)	S			MD	
MODELO H	H01.00	2- 1.2 (EN170)	S				
MODELO H	H01.10 H01.15 H01.20 H01.25 H01.30	2- 1.2 (EN170)	S			MD	

INFORMACION SOBRE EL MARCADO DEL PROTECTOR OCULAR

Eye protector marking information

ISO 16321-12001, ISO 16321-2:2022, ISO 16321-3:2001

MODELO	REF.	Filtros Clase de protección ISO 16321-1 Ap. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 ISO 16321-2 Ap. 4.3	Resistencia mecánica ISO 16321-1 Ap. 7.4, 7.5, 7.10, 7.11	Campos de uso de los Oculares ISO 16321-1 Ap. 7.12 - 7.21	Campos de uso del Protector ISO 16321-1 Ap. 7.12 hasta 7.21	Limitaciones uso conducción	Afectación reconocimiento de colores y/o señales luminosas Reglamento (UE) 2017/745 Producto Sanitario CLASE I
AVENTUR MAX	210.01	UL1.2	CT	1KN			
AVENTUR MAX	210.03	GL3	CT	1KN			
AVENTUR MAX	210.04	UL1.2	CT	1KN			
AVENTUR MAX	210.05	GL1	CT	1KN			
AVENTUR MAX	210.06	W3	CT				
AVENTUR MAX	210.07	W5	CT				