

NIVELES LÁSER GIRATORIOS

GRL 300 HVG + RC1 + LR 1G + BT 300 + GR

Excelente visibilidad en aplicaciones de interior



PROMOCIÓN



Oferta especial hasta 9 de enero de 2022







NIVEL LÁSER GIRATORIO Set GRL 300 HVG Professional + RC1 + WM 4 + LR
1G + BT 300 + GR 240

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nivel láser de línea verde: visibilidad hasta cuatro veces mejor que con una línea láser roja

Ajuste rápido en aplicaciones horizontales y verticales gracias a la autonivelación automática de 8% ($\pm 5^\circ$)

La alarma de movimiento evita errores de nivelación en caso de sacudidas o vibraciones



DESCRIPCIÓN

Láser giratorio GRL 300 HVG, Carcasa de la batería; Trípode de construcción BT 300 HD Professional (0 601 091 400); Maletín de transporte (número de pieza de recambio 1 608 M00 05F); Cargador con adaptador; Regla graduada GR 240 Professional (0 601 094 100); Receptor de láser LR 1G Professional (0 601 069 700); Mando a distancia RC1 Professional (0 601 069 900); Soporte universal WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 batería de NiMH (número de pieza de recambio 1 608 M00 05G); 1 pila de 9 V (bloque) (6LR61); 2 pilas de 1,5 V LR20 (D); 1 pila de 1,5 V LR6 (AA)

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	3165140604536
Número de artículo	061599404B
	40 °C
Subdivisión en categorías de productos	Láser giratorio
Diodo láser	532 nm, < 5 mW

Temperatura de servicio, desde	0 °C
Temperatura de servicio, hasta	40 °C
Temperatura de almacenamiento, desde	-20 °C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70 °C
Clase de láser	3R
Área de trabajo, valor	100 m
Alcance	100 m
Área de trabajo con receptor, valor	300 m
Área de trabajo con receptor, suplemento	(Diámetro)
Área de trabajo sin receptor, valor	100 m
Área de trabajo sin receptor, suplemento	(Diámetro)
Precisión de nivelación	± 3,0 mm a 30 m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Intervalo de autonivelación	± 5° (8 %)
Tiempo de estabilización	15 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Velocidad de giro	150, 300, 600 rpm.
Alimentación de tensión	Batería NiMH
Rosca de trípode	5/8"
Peso, aprox.	1,8 kg
Color Línea láser	verde
Receptores de láser compatibles	LR 1G
Título	Láser giratorio GRL 300 HVG Professional
Novedad	No
SOL Date	27.08.2019
Temperatura de servicio	0 – 40 °C

Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Alcance con receptor	300 m (Diámetro)
Área de trabajo sin receptor	100 m (Diámetro)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Carcasa de la batería

Trípode de construcción BT 300 HD Professional (0 601 091 400)

Maletín de transporte (número de pieza de recambio 1 608 M00 05F)

Cargador con adaptador

Regla graduada GR 240 Professional (0 601 094 100)

Receptor de láser LR 1G Professional (0 601 069 700)

Mando a distancia RC1 Professional (0 601 069 900)

Soporte universal WM 4 Professional (0 601 092 400)

1 batería de NiMH (número de pieza de recambio 1 608 M00 05G)

1 pila de 9 V (bloque) (6LR61)

2 pilas de 1,5 V LR20 (D)

1 pila de 1,5 V LR6 (AA)

DESCARGAS

Documentos de descarga

Documentos de descarga
