



HERRAMIENTAS CONECTADAS

Medidor láser de distancias GLM 50-27 C

Rápido, fiable y muy resistente: medición láser para lugares de trabajo exigentes



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para tareas exigentes de construcción gracias a su resistencia a caídas desde 1,5 m, la protección IP 65 y el revestimiento de goma resistente a los golpes
- La conectividad Bluetooth® y la aplicación MeasureOn permiten una documentación y una transferencia de datos sencillas para trabajar sin contratiempos
- La intuitiva interfaz de usuario con prácticas funciones (pantalla a color, función de ayuda) hace que el manejo sea cómodo



DESCRIPCIÓN

Medidor láser de distancias GLM 50-27 C, El medidor láser GLM 50-27 C Professional ofrece un diseño de elevada duración que planta cara a las condiciones de trabajo complicadas sin dejar de permitir una rápida documentación y un uso sencillo. Perfecto para entornos de trabajo exigentes, su diseño con certificado de protección IP 65 incluye una carcasa que absorbe los golpes y resiste caídas desde 1,5 m incluso en hormigón duro. Gracias a la rápida transferencia de datos a través de la conectividad Bluetooth® y la aplicación MeasureOn de Bosch, la documentación de los resultados de medición es más sencilla que nunca. El intuitivo manejo viene garantizado por la pequeña interfaz de usuario, que incluye varias útiles funciones, como una pantalla a color de alta calidad y una práctica función de ayuda. Ideal para la documentación, el cálculo de las necesidades de material, las superficies de las estancias y las paredes y la instalación de elementos de ajuste, es la mejor elección para arquitectos, electricistas y muchas otras profesiones. Incluye una mayor autonomía de la batería (en comparación con el modelo predecesor GLM 50 C Professional) y feedback acústico y vibratorio para comprobar si las mediciones se han llevado a cabo correctamente. Bolsa protectora; Correa de transporte; 2 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN

4059952518824

Número de artículo	0601072T00
Subdivisión en categorías de productos	Medidor láser de distancias
Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Margen de medición, de	0,05 m
Margen de medición, hasta	50,00 m
Margen de medición	0,05 – 50,00 m
Clase de láser	2
Exactitud de la medición habitual	± 1,5 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Margen de medición del inclinómetro	0–360° (4 x 90°)
Exactitud de la medición (habitual)	± 0,2°* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Tiempo de medición habitual	< 0,5 s
Tiempo máx. de la medición	4 s
Alimentación de tensión	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Desconexión automática	5 min
Peso, aprox.	0,2 kg
Memoria	30
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 65
Rosca de trípode	1/4"
Protección contra golpes	hasta 1,5 m
Transmisión de datos	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Color del láser	Rojo
Teleobjetivo integrado	No
Medición de inclinación integrada	Sí
Medición indirecta de longitudes	Sí
Medición indirecta de alturas	Sí