

FOLLETO INFORMATIVO

MOD. 311

GUANTE DE ALGODÓN INTERLOCK

- GUANTE FABRICADO EN **ALGODÓN INTERLOCK** PESO LIGERO - COLOR BLANCO
- CON PUÑO ELÁSTICO DE ALGODÓN – GUANTE SIN COSTURAS.
- AGILIDAD DE MOVIMIENTO – ERGONOMICO Y CONFORTABLE.
- POSIBILIDAD DE SU USO DE FORMA INDIVIDUAL O BAJO OTRO GUANTE.

MARCADO DEL GUANTE Y PICTOGRAMAS:

CE: El guante cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad según la “Legislación Europea”

CAT – I: Directiva 89/686/CEE definida como CAT – I “Diseño Simple / Riesgos Mínimos”

Artículo 7º del RD 1407/1992

LOGO. FABRICANTE:



PICTOGRAMA:

EPI DE DISEÑO SENCILLO
SOLO PARA RIESGOS MINIMOS



CAT-I

MOD. DEL GUANTE: 311

RESULTADOS: Este EPI protege solamente contra riesgos mínimos cuyos efectos pueden ser percibidos a tiempo por el usuario. El Nivel de DESTERIDAD es de 5 de acuerdo con la NORMA: EN 420:2003+A1:2009)

USOS: Industria del Automóvil / Montajes de Precisión / Mantenimiento en General / Jardinería / Fotografía / Electrónica
Manejo de piezas delicadas / Inspecciones
Trabajos donde no existan riesgos de Abrasión o de Corte.

TALLAS DEL GUANTE: T. 9 (L)

(Talla según medida definida en la NORMA: EN 420:2003+A1:2009)

LONGITUD: 25 CM.

COLOR: PALMA - DORSO: CRUDO
PUÑO: CRUDO

GALGA FINA

EMBALAJE: 600 UD / EMB.
12 PAR / PAQ

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben ser colocados con su embalaje original, embolsados y almacenados en lugares secos. Lejos del contacto directo con la luz solar y fuentes de calor.

EMBALAJE: Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde su fabricación.

La vida útil del guante no puede especificarse y dependerá de la aplicación y la responsabilidad del usuario, El asegurarse que el guante es el adecuado para el uso previsto.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: Los guantes tanto nuevos como usados deben revisarse para comprobar que no se ha producido ningún daño o estén rotos. **SON LAVABLES – NO IMPERMEABLES**

* La información aquí contenida está destinada a ayudar al usuario en la elección del EPI más adecuado.

Los guantes no contienen sustancias susceptibles de causar alergias, en caso de reacción quitárselos y solicitar asistencia médica.

ATENCION NO SE RECOMIENDA: Los guantes no deben usarse cuando existe riesgo de atrapamientos por partes móviles de Maquinaria. Trabajos en contactos húmedos.

INFORMACION GENERAL: Estos guantes han sido fabricados y están amparados por un sistema de calidad registrada como **CE UNE – EN ISO 9001: 2008.**

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR:

GRUPO JOMIBA

AVDA. DE LOGROÑO S/N

26250 STO. DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA)

TELF: + 34 941 34 03 14

FAX: + 34 941 34 22 53

E-MAIL: jomiba@jomiba.com

WED: www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA