



DIVA PRO

0%
METAL

PESO
22^{gr}

EN166
EN 170

FTKN
SK

GAFA DE SEGURIDAD DE DISEÑO:
MODERNA Y EN COLORES ACTUALES

Montura fabricada
en Xylex con alta
resistencia a los
impactos

Montura transparente
para permitir una visión
sin obstáculos

Puente nasal termoplástico
extrablando aumentando
la sensación de confort

Patillas muy flexibles con
extremos coinjectados
para mayor comodidad y
con agujero de sujeción
de tapones

Excelente protección
lateral y superior

Versión Incolora/azul

Tratamientos **Antirrayado
y Antiempañante**
CERTIFICADOS según
versiones



Versión Incolora/Negra



Versión Incolora/Verde



PROTECCIÓN OCULAR GRADUADA DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:

Armadura y lentes fabricadas en Xylex para una alta resistencia a los impactos y buena resistencia a productos químicos. Marcado FT: Impactos de baja energía, alta velocidad a temperaturas extremas. **Puente nasal y patillas antideslizantes** que evita desplazamientos durante el uso y mejora el confort.

DISEÑO con montura transparente para una visión sin obstáculos. Protección superior y lateral. Puente nasal y final de las patillas en material termoplástico extrablando, aumentando el confort y evitando la aparición de reacciones alérgicas.

VERSATILIDAD: Patillas muy flexibles que se adaptan a todas las fisionomías.

COMODIDAD: Extremos de las patillas coinjectados para una mayor adaptación, comodidad al usuario y **compatibilidad con otros EPIs**. TPR coinjectado extrasuave en el puente nasal, que aporta confort y seguridad, y que ayuda a absorber y dispersar la fuerza de los impactos.

Según versión: TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE CERTIFICADO (marcado N) para una visión **nítida** frente a cambios bruscos de temperatura. **TRATAMIENTO ANTIRRAYADO CERTIFICADO** (marcado K) que asegura **mayor duración** de las lentes.

VERSIONES NEUTRAS DISPONIBLES: con lentes de policarbonato incoloro (en todos los colores de montura) material con una alta resistencia a los impactos (Marcado FT) y en Orgánico CR-39 con tratamiento  (montura incolora/negra) que aporta una mayor calidad óptica y mayor resistencia frente a químicos.

Versiones neutra	Color	Marcado Armadura	Marcado Lente	Ref. Talla S	Ref. Talla M
Policarbonato incoloro con Trat. Antirrayado y Antiempañante	Incolora/Verde	MEDOP EN 166 FT CE	2C-1.2 M 1 FTKN CE	913894	913895
	Incolora/Negro			913896	913897
	Incolora/Azul			913898	913899
Orgánico CR-39 incoloro con trat.  antirrayado CERTIFICADO y antiempañante	Incolora/Negro		1 S K CE	914272	914271
Graduado PC	Incolora/Verde		2C-1.2 M 1 FTK CE		
Graduado CR-39	Incolora/Negro Incolora/Azul		M 1 SK CE		

S ◀ 54 x 16 mm ▶
M ◀ 57 x 16 mm ▶

PROTECCIÓN

OCULAR GRADUADA

INFORMACIÓN MARCADOS		
Norma y Certificación	UNE-EN 166:2002 Protección individual del ojo. Especificaciones / UNE-EN 170:2003 Filtros para ultravioleta / UNE-EN ISO 4007:2012 (Ratificada) Equipo de protección personal. Protección del rostro y los ojos	
Clase óptica	1	Trabajos continuos
Requisitos adicionales	K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas
	N	Resistencia al empañamiento
Resistencia mecánica	S	Resistencia mecánica incrementada
	F	Resistencia a impactos de baja energía (bola de acero de 6 mm a 45m/s)
	T	Resistencia a impactos de alta velocidad a temperaturas extremas
Tipos de Filtro	2C-1.2	Filtros ultravioleta con buen reconocimiento de colores

MATERIALES	
Armadura	XYLEX
Puente Nasal	TERMOPLÁSTICO
Terminales Patillas	TERMOPLÁSTICO
Lentes	POLICARBONATO (BASE 4,5)

PESO Y OTROS COMPONENTES	
Silicona *	No contiene
Metal	No contiene
Peso	22 gr.

* Aunque este EPI no contiene silicona se recomienda realizar pruebas y testar el producto en zonas de pintura antes de su uso.

OTRAS CARACTERÍSTICAS																									
Aplicaciones	Puestos con riesgos de impactos. Entornos laborales con altas temperaturas. Entornos eléctricos. Trabajos que combinen planta y oficina. Sectores tipo: construcción, alimentación, textil, papelería y artes gráficas, actividades agrícolas, explotaciones forestales, automoción, textil, plástico, etc.																								
Conservación Almacenaje Caducidad	Tras sufrir un impacto hay que sustituir las gafas incluso cuando no haya muestras visibles de deterioro por el impacto, ya que su resistencia a posteriores impactos puede verse comprometida. Para una mejor conservación de la gafa, se debe guardar en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad, suciedad y polvo. Se recomienda utilizar una funda apropiada para su almacenamiento y transporte.																								
Indicaciones Uso Modo empleo	Las gafas deben limpiarse periódicamente con agua limpia y tibia y con jabón, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y seque con un tejido suave, limpio y absorbente. Para una limpieza más profunda (desinfección), usar un paño seco impregnado en alcohol. En ningún caso debe usarse otro tipo de disolvente. También recomendado para el cuidado de las lentes el Spray Limpiador Antiempañante Medop. Es necesario revisar periódicamente el estado de las gafas , renovándolas si éstas se encuentran deterioradas. Asegúrese de que el riesgo existente en el entorno de trabajo se corresponde con el campo de uso de las gafas.																								
Presentación	 Caja de 10 unidades. Cartón de 300 unidades. Dimensiones Polybag: 305 x 117 mm 																								
Código de barras	<table><tr><td>913894</td><td>GIN-13: 8423173891695</td><td>GIN-14: 18423173891692</td><td>913895</td><td>GIN-13: 8423173891701</td><td>GIN-14: 18423173891708</td></tr><tr><td>913896</td><td>GIN-13: 8423173891718</td><td>GIN-14: 18423173891715</td><td>913897</td><td>GIN-13: 8423173891725</td><td>GIN-14: 18423173891722</td></tr><tr><td>913898</td><td>GIN-13: 8423173891732</td><td>GIN-14: 18423173891739</td><td>913899</td><td>GIN-13: 8423173891749</td><td>GIN-14: 18423173891746</td></tr><tr><td>914272</td><td>GIN-13: 8423173893880</td><td>GIN-14: 18423173893887</td><td>914271</td><td>GIN-13: 8423173893873</td><td>GIN-14: 18423173893870</td></tr></table>	913894	GIN-13: 8423173891695	GIN-14: 18423173891692	913895	GIN-13: 8423173891701	GIN-14: 18423173891708	913896	GIN-13: 8423173891718	GIN-14: 18423173891715	913897	GIN-13: 8423173891725	GIN-14: 18423173891722	913898	GIN-13: 8423173891732	GIN-14: 18423173891739	913899	GIN-13: 8423173891749	GIN-14: 18423173891746	914272	GIN-13: 8423173893880	GIN-14: 18423173893887	914271	GIN-13: 8423173893873	GIN-14: 18423173893870
913894	GIN-13: 8423173891695	GIN-14: 18423173891692	913895	GIN-13: 8423173891701	GIN-14: 18423173891708																				
913896	GIN-13: 8423173891718	GIN-14: 18423173891715	913897	GIN-13: 8423173891725	GIN-14: 18423173891722																				
913898	GIN-13: 8423173891732	GIN-14: 18423173891739	913899	GIN-13: 8423173891749	GIN-14: 18423173891746																				
914272	GIN-13: 8423173893880	GIN-14: 18423173893887	914271	GIN-13: 8423173893873	GIN-14: 18423173893870																				
Límites de Graduación	<table><tr><td></td><td>MONOFOCAL</td><td>BIFOCAL</td><td>PROGRESIVO</td></tr><tr><td>POLICARBONATO</td><td>Entre -8,00 y +8,25</td><td>Entre -8,00 y +8,25, ADD +3</td><td>Entre -8,00 y +8,25, ADD +3</td></tr><tr><td>ORGÁNICO</td><td>Entre -8,00 y +8,25</td><td>Entre -8,00 y +8,25, ADD +3</td><td>Entre -8,00 y +8,25, ADD +3</td></tr><tr><td>MINERAL</td><td>-8,00 / +8,00</td><td>-6, add 3,0 / +6, add 3,25</td><td>-6, add 3,0 / +6, add 3,0</td></tr></table>		MONOFOCAL	BIFOCAL	PROGRESIVO	POLICARBONATO	Entre -8,00 y +8,25	Entre -8,00 y +8,25, ADD +3	Entre -8,00 y +8,25, ADD +3	ORGÁNICO	Entre -8,00 y +8,25	Entre -8,00 y +8,25, ADD +3	Entre -8,00 y +8,25, ADD +3	MINERAL	-8,00 / +8,00	-6, add 3,0 / +6, add 3,25	-6, add 3,0 / +6, add 3,0								
	MONOFOCAL	BIFOCAL	PROGRESIVO																						
POLICARBONATO	Entre -8,00 y +8,25	Entre -8,00 y +8,25, ADD +3	Entre -8,00 y +8,25, ADD +3																						
ORGÁNICO	Entre -8,00 y +8,25	Entre -8,00 y +8,25, ADD +3	Entre -8,00 y +8,25, ADD +3																						
MINERAL	-8,00 / +8,00	-6, add 3,0 / +6, add 3,25	-6, add 3,0 / +6, add 3,0																						