

ARNES ENGANCHE DORSAL + CINTURON



El arnés anticaída CR25 es un EPI diseñado para realizar tareas de larga duración donde el trabajador requiera la adopción de una posición específica (por ejemplo trabajos en poste de telefonía o electricidad) a la vez que existe riesgo de caída.

Su concepción ergonómica le permite distribuir uniformemente la energía desarrollada durante la caída libre y posibilita que el ángulo formado entre la espina dorsal del usuario y la vertical sea sensiblemente inferior a 50º (norma EN361).

Posee 1 punto de enganche (dorsal) y 5 regulaciones mediante hebillas de ajuste.

- **Semi-arnés torácico:** Parte anterior: banda regulable transversal con hebilla. Parte posterior: Anilla "D" como enganche dorsal. Incorpora dos hebillas de inserción en el frente para ajustar las bandas longitudinales del pecho.
- **Semi-arnés pélvico:** 1 banda subglútea y las bandas de muslo que incorporan 2 elementos de ajuste en el frente.

Medidas de las bandas: 48 mm de ancho y 1,6mm de espesor.

- **Cinturón de sujeción:** El cinturón incluye 2 anillas laterales para su utilización en un sistema de sujeción y posicionamiento y 1 hebilla de ajuste en el frente para su adaptación a diferentes tallas.

Medidas cinturón:

- Ancho apoyo dorsal:
160 mm zona central y 90 mm en extremos.
- Longitud: 675 mm el apoyo dorsal y 1200 mm la banda de la cintura.
- : hilado de fibra sintética de poliéster de alta tenacidad (> a 0,6 N/tex) y multifilamento continuo.
- : inyectadas en poliuretano.
- : Capa interior: fabricada en fibra sintética que permite una adecuada ventilación. Posee adherido, desde el lado interior un espumado de poliuretano de baja densidad (2mm de espesor) para facilitar su acople con el acolchado (= realizado en espuma EVA 8mm). Capa exterior: fibra sintética, poliéster. Costura: poliéster.