

Atornillador de impacto a batería

GDS 18V-350

Nº de referencia 0 601 9M5 000 | Código de barras 4053423334142

NUEVO



De tamaño pequeño. Con impacto grande.
La llave de impacto a batería para trabajos
de fijación profesionales

Elige variante

GDS 18V-350 - 06019M5000

Tensión de la batería	18,0 V
Par de giro, máx.	350 Nm
Velocidad de giro en vacío	0-1.200 r.p.m.

☐ Comparar

En stock

PVPR sin IVA **256,00 EUR**
Pr.base **205,00 EUR**
Pr.Netto **136,32 EUR**
Grupo de descuento **B1**

1

Recambios

Variantes de producto / Variante de suministro

Mostrar solo diferencias

Nº de referencia	0 601 9M5 000	0 601 9M5 020	0 601 9M5 021	0 601 9M5 022
Disponibilidad	En stock	En stock	En stock	En stock
Código de barras	4053423334142	4053423257717	4053423300970	4053423334234
PVPR sin IVA	256,00 EUR	231,00 EUR	474,00 EUR	499,00 EUR
Pr.base	205,00 EUR	185,00 EUR	379,00 EUR	399,00 EUR
Pr.Netto	136,32 EUR	123,02 EUR	252,03 EUR	265,33 EUR
Grupo de descuento	B1	B1	B1	B1
2 baterías GBA 18V 4.0Ah 1 607 A35 OPP			✓	✓
Caja de cartón		✓		

Cargador GAL 18V-20 Professional 2 607 226 281			✓	
Cargador rápido GAL 18V-40 Professional 2 607 226 251				✓
LBOXX 136	✓			✓
Maletín LCase 1 605 438 1HJ			✓	
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 444 x 151 mm	153 x 240 x 95 mm	360 x 392 x 114 mm	360 x 444 x 151 mm
	☐ Comparar	☐ Comparar	☐ Comparar	☐ Comparar

Información técnica

Especificaciones Documentación

Descripción		Datos técnicos		Funciones	
Dimensiones de herramienta (anchura)	73 mm	Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel	0/85 Nm		
Dimensiones de herramienta (longitud)	141 mm	Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel	0/200 Nm		
Dimensiones de herramienta (altura)	210 mm	Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 3.º nivel	0/350 Nm		
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 444 x 151 mm	Velocidad de giro en vacío	0-1.200 r.p.m.		
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 99 dB(A); nivel de potencia acústica 107 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.	Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel	0-1.200 rpm		
		Velocidad de giro en vacío, 2.er nivel	0-1.700 rpm		
		Velocidad de giro en vacío, 3.er nivel	0-2.300 rpm		
BITURBO	No	Niveles de par de giro	3		
		Peso sin batería	1.1 kg		
		Par de giro, máx.	350 Nm		
		Número de impactos	0-3.400 ipm		
		Número de impactos, 1.er nivel	0-1.800 ipm		
		Número de impactos, 2.er nivel	0-2.600 ipm		
		Número de impactos, 3.er nivel	0-3.400 ipm		

Tensión de la batería	18,0 V	Diámetro de tornillo	
Portaherramientas	Anillo de fricción cuadrado de 1/2" y agujero pasante	Tamaño en negrita	M 10-M 18
Par de arranque, máx.	560 Nm		

Información de ventas

Información de ventas Informe Multimedia

[Seleccionar todo](#) [Descargar](#)

☒ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Recomendado para ti

Nuevos productos Mis pedidos frecuentes Más vendidos



Llave de carraca a batería
GRC 18V-60

Nº de referencia 0 601 9N8 001
NUEVO

Pr.Netto

1



Pulidora
GPO 12V-77

Nº de referencia 0 601 9L3 000
NUEVO
En stock

Pr.Netto **225,43 EUR**

1



Llave de carraca a batería
GRC 18V-60

Nº de referencia 0 601 9N8 002
NUEVO

Pr.Netto

1



Sierra de poda a batería
GKE 18V-20

Nº de referencia 0 600 8D7 100
NUEVO

Pr.Netto

1

Productos en prelanzamiento

Nuevos productos