FICHA TÉCNICA





KARBOR 3,5

- Robusto: Cárter sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad
- Seguro: para cargas máximas de 140 Kg reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Mosquetón inferior giratorio 976: para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario

	Material
Cinta	Poliéster 25mm
Cárter	Sintético

Norma	EN 360
Longitud (m)	3,5
Peso (Kg)	1,77
Distancia de parada (m)	1,25
Alto (mm)	420
Largo (mm)	81
Ancho (mm)	115
Carga (Kg)	140
Resistencia estática	15 kN
Fuerza de impacto	< 6 kN
Vida útil (años)	10 de uso + 1 de almacenamiento desde fecha de fabricación

FICHA TÉCNICA



Conectores Karbor

Conector inferior 976			
Abertura	20mm		
Material	Acero		
Resistencia	23 kN		
Cierre	Automático		
Giratorio	Sí		
Testigo de caída	Sí		

Conector superior 981		
Abertura	18mm	
Material	Acero	
Resistencia	25 kN	
Cierre	Rosca	
Giratorio	No	
Testigo de caída	No	

